

ΔΙΑΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 20	8001100020	2.0	200
Φ 25	8001100025	2.3	200
Φ 32	8001100032	3.0	200
Φ 40	8001100040	3.7	200
Φ 50	8001100050	4.6	150
Φ 63	8001100063	5.8	150
Φ 75	8001100075	6.8	150
Φ 90	8001100090	8.2	150
Φ 110	8001100110	10.0	150
Φ 125	8001100125	11.4	150
Φ 140	8001100140	12.7	12
Φ 160	8001100160	14.6	12
Φ 180	8001100180	16.4	12
Φ 200	8001100200	18.2	12
Φ 225	8001100225	20.5	12
Φ 250	8001100250	22.7	12
Φ 280	8001100280	25.4	12
Φ 315	8001100315	28.6	12
Φ 355	8001100355	32.2	12
Φ 400	8001100400	36.3	12
Φ 450	8001100450	40.9	12


Χρώμα

Κίτρινο

Συσκευασία

Φ 20 - Φ 125 ρολλά των 100m - 200m

Φ 140 - Φ 630 ευθεία μήκη έως 13,6m

Εφαρμογές

Μεταφορά εύφλεκτων αερίων.

Μπορούν να παραχθούν σωλήνες σε άλλες κλάσεις που προβλέπονται από το EN 1555.